



TECHNICKÝ LIST č 854

## SPRAY CHASSIS COAT

### VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ POPIS

1K alkydový základný náter a farba v jednom.  
Formulované pre aplikáciu priamo na kov - nie je potrebný základný náter ani náter na spodky.  
Vynikajúce antikorózne vlastnosti - obohatené o pigment fosforečnan zinočnatý zabraňujúci korózii.  
Vysoká odolnosť voči palivovým a ropným olejom.  
Pololesklý povrch

### POVRCH

Kovové podklady  
-hliník  
-galvanizovaná oceľ  
-nehrdzavejúca oceľ  
-holý kov

Podvozok vozidla

### PRÍPRAVA/ČISTENIE PODKLADU



Podklad obrúste vhodným brúsnym papierom



Očistite podklad mäkkou handričkou a 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL FAST DEGREASER/odmasťovač

Uistite sa, že povrch je najprv utretý do sucha a potom vysušený na

**APLIKÁCIA PRODUKTU: Naneste 2 vrstvy na riadne ošetrený povrch.**

Pred použitím dobre pretrepte:  
2 - 3 min



Striekajte zo vzdialenosti  
20 - 30 cm, tenké vrstvy



10 - 15 min / 23°C (73°F)



cca 2 vrstvy  
50 - 70 mikrónov  
(2 - 2,8 mil)



24 h / 23°C (73°F)



Po použití otočte fľašu hore dnom a vystriekajte malé množstvo na vyčistenie trysky

### ŠPECIFICKÁ VÁHA

0,78 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

### PEVNÝ OBSAH

(žiadne riedidlo)

**30 ± 2 % Hmotnosť**

VOC (2004/42/ES)

Ide o aerosólový produkt založený na jeho zložkách a ich vlastnostiach. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/l. Obsah VOC vo forme pripravenej na použitie tohto produktu je 840 g/l. 2004/42/IIIB(e)(840)840

### TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

-

### ČISTENIE ZARIADENIA

-

### POZNÁMKY

- Vždy sa snažte používať výrobok zodpovedajúcim spôsobom s poskytnutými špecifikáciami
- Pretrepávajte 2 - 3 minúty tak dlho, aby guľôčka miešadla začala hrkať
- Po príprave plochy na natieranie sa uistite, že je bez nečistôt, vosku, oleja atď
- Na dosiahnutie požadovaného konečného výsledku sa odporúča vykonať skúšku na podobnom povrchu
- Optimálny rozsah prevádzkovej teploty 10°C - 25°C (50°F - 77°F)

### SKLADOVANIE

Garantovaná skladovateľnosť 36 mesiacov v nepoužitých originálnych obaloch skladovaných na chladnom mieste (+5°C - +25°C) (41°F - 77°F).



Vždy noste ochranné prostriedky



Postupujte podľa aplikácie uvedené pokyny v tomto TL.

Len na profesionálne použitie. Informácie zobrazené na tomto hárku boli starostlivo vybrané prostredníctvom série laboratórnych výskumov. Vychádza z našich najlepších vedomostí v čase vydania. Údaje sú uvedené len na informačné účely. Nezodpovedáme za jej správnosť, presnosť a úplnosť. Je na používateľovi, aby skontroloval novšie aktualizácie alebo ďalšie informácie, ak sú potrebné na zamýšľaný účel. Duševné vlastníctvo tohto produktu, ochranné známky a autorské práva sú chránené. Všetky práva vyhradené. Príslušnú kartu bezpečnostných údajov a varovania zobrazenú na štítku si musíte pozorne prečítať. Môžeme kedykoľvek upraviť a/alebo prerušiť prevádzku všetkých alebo častí týchto informácií podľa vlastného uváženia, bez akéhokoľvek upozornenia a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá uvedené v tomto článku platia primerane pre všetky budúce zmeny a doplnky.

JUNE 2023