



KATALÓGOVÝ LIST

Údaje o produkte:

Obchodný názov: **PRIMA SPREJ**

Číslo artikla: PR0001-PR9010M

Použitie materiálu /prípravku: Farba

Výrobca:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: info@nl.motipdupli.com

Výhradný distribútor v SR:

Motip Dupli Slovakia s.r.o.

Kovaľská 1A

040 15 Košice

Slovenská Republika

tel. +421 55 7288551-3

fax: +421 55 684 5555

e-mail:

motipdupli@motipdupli.sk

www.motipdupli.sk

PRIMA RAL - základová farba

biela - 400 ml

šedá - 400ml + 150ml

červenohnedá - 400ml + 150ml



Slúži ako základová farba, ale vyplňuje i póry a jemné stopy po brúsení. Použitelná na kovy, keramiku, kameň, sklo, papier atď. Brúsiteľná.

Dobrá zlievateľnosť, vysoký obsah sušiny, vysoká výdatnosť, rýchloschnúca, ľahká brúsiteľnosť.

Po prebrúsení jemným brúsnym papierom sa dosiahne ideálny podklad .

Spojivo: nitrokombinačné živice

Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi

Zasychanie: nelepivá na prach..... 15-20 minút

Zaschnutá pre manipuláciu1 hodina

Brúsiteľná.....po 1 hodine

Zaschnutá.....za 12 hodín

Interval pre nanášanie ďalších vrstiev a pre prelakovanie inými farbami.....nie je obmedzený

Pre brúsenie použite jemný brúsny papier P600. Pred

nanášaním vrchných lakov očistite zvyšky po brúsení.

Upozornenie: Pri aplikácii na staré syntetické nátery môže dôjsť k ich odlupovaniu.

PRIMA - RAL

Balenie 400 ml a 150 ml – odtiene vid' špeciálne vzorkovnice



Farba v odtieňoch od RAL / farba je vyrábaná v kvalite pod dozorom výboru RAL /. Univerzálna farba k použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty /v kombinácii so základom na plasty/. Odoláva poveternostným vplyvom, benzínu, naftu a poškrabaniu.

Spojivo: nitrokombinačné živice

Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi

Zasychanie: nelepivá.....po 20 minútach

Zaschnutá pre manipuláciupo 30-40 minútach

Zaschnutá..... po 12 hodinách

Interval pre nanášanie ďalších vrstiev.....nie je obmedzený

Upozornenie: Pri aplikácii na staré syntetické nátery môže dôjsť k ich odlupovaniu.

PRIMA - Bezfarebný lak

Lesklý - 400 ml + 150 ml

Matný - 400 ml + 150 ml



Rýchloschnúci lak sa používa pre zvýšenie lesku u lakovaných i nelakovaných súčastí alebo ako dodatočná ochrana povrchu /matné prevedenie/.

Aplikácia: 2 vrstvy krížovými ťahmi

Zasychanie: nelepivý.....po 20 minútach

Zaschnutý pre manipuláciu.....po 30-40 minútach

Zaschnutý.....po 12 hodinách

Interval pre nanášanie ďalších vrstiev.....nie je obmedzený

Upozornenie: Pri používaní bezfarebného laku na nátery na báze syntetických živíc môže dôjsť k zvráskaveniu alebo odlupovaniu farby.